

# ABSAUGTECHNIK

## JANVAC 1600-H Power

verbesserte Ausführung unseres  
Erfolgsmodells JANVAC 1600-H

### VERBESSERTER MERKMALE

- Neuer 1450W Motor mit verbessertem Vakuum (3100 mm H<sub>2</sub>O)
- Ausbläsering und Adapterring modifiziert für besseren Luftstrom
- verstärkte HEPA Filter Befestigung
- neue Bajonett-Kupplung
- praktikabler Beutelhalter
- neuer synthetischer Auffangbeutel
- Stopfen zur Kesselversiegelung
- optimierter Saugschlauch

### STANDARDZUBEHÖR

Saugschlauch 5m, hellgrau mit neuer Bajonettkupplung und flexiblem Anschlussstutzen  
Bestell-Nr.: 115 095 280

Saugrohr komplett 38 mm  
Bestell-Nr.: 115 095 102

fahrbare Bodensaugdüse - 45cm  
Bestell-Nr.: 115 030 005

Fugendüse  
Bestell-Nr.: 785 000 021

Auffangbeutel synthetisch  
Bestell-Nr.: 115 095 260

### OPTIONAL

Antistatik Nachrüstsatz  
Bestell-Nr.: 115 095 230

Antistatik Saugschlauch 4m  
Bestell-Nr.: 115 095 270



### TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Aufnahmeleistung gesamt	1.450 W
Motoren	1 x 1.450 W
Lärmentwicklung 1 m Abstand	<70 dB (A)
Luftmenge max.	194 m <sup>3</sup> /h
Schlauch-Ø aussen	38 mm
Schlauchlänge	5,0 m
Behältervolumen	16 l
Volumen Staubbeutel/Plastiksack	14 l
Filterklasse Mikrofilter	H nach EN60335-2-69
Filterfläche Hauptfilter	8.000 cm <sup>2</sup>
Filterausführung	teflonbeschichteter Kanalfilter
Abscheidegrad Microfilter	99,995 % *
Höhe	795 mm
Größe Grundfläche	450 x 430 mm
Gewicht	15 kg

**Artikel-Nummer: 115 095 200**

## Janser GmbH

Maschinen, Fachwerkzeuge,  
Arbeitskleidung

E-mail: [info@janser.com](mailto:info@janser.com)  
Internet: [www.janser.com](http://www.janser.com)

Böblinger Straße 91  
71139 Ehningen  
GERMANY  
Phone +49 / 7034 / 127-0  
Fax +49 / 7034 / 8838