QUICK CHANGE Produktübersicht und Einsatzempfehlungen

janser
Professionelle Fußbodentechnik

Schleif-/ Fräsmaschinen mit QUICK-CHANGE System











	HF 180 Caddy	Speedtronic	BS 330	BSM 250	BSM 400 - 2.2 kW	BSM 400 - 4.0 kW	BSM 530	BS 580	BS 600
Art.-Nr.	114 036 000	112 770 000	112 986 000	112 921 000	112 923 000	112 924 000	112 925 000	112 973 500	112 974 000
Netzanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Aufnahmeleistung	1.5 kW	2.2 kW	1.5 kW	2.2 kW	2.2 kW	4 kW	4 kW	5,5 kW	5,5 kW
Arbeitsbreite	180 mm	375 mm	330 mm	250 mm	400 mm	400 mm	530 mm	580 mm	600 mm
Drehzahl	800 – 2.400 U/min	80 – 400 U/min	600 U/min	1450 U/min	600 U/min	900 U/min	400 - 1150 U/min	670 U/min	950 U/min
Gewicht	11 kg	65 kg	65 kg	56 kg	74,5 kg	107,5 kg	150 kg	175 kg	248 kg
empfohlen für Flächen bis ca	10 m²	150 m²	150 m²	100 m²	200 m²	300 m²	400 m²	ab 100 m²	ab 200 m²
Anzahl Segmente	3	5	3 oder 6	3	6	6	3 x 3	2 x 3	4 x 3
Drehrichtung		Linksdrehend	Linksdrehend	Linksdrehend	Linksdrehend	Linksdrehend	Linksdrehend	3x links u. 3x rechts	6x links u. 6x rechts

QUICK-CHANGE Segmente

Qualitätsmerkmale
** Premium für höchste Ansprüche
* ECO für hohe Anforderugen

\+ nur bedingt empfehlenswert
++ empfehlenswert
+++ sehr empfehlenswert





















	**	**	*	*	**	**	**	*	*	**	**	**	**	**	*	*	*	*	*
	Einreihig mit HM-Steg	Zweireihig mit HM-Steg	PKD, 2-reihig mit Steg	PKD, HD 1-reihig	Zweireihig ohne Steg	PKD, 4 Trapez 90°	DUO, 2xPKD, 2xStütz	PKD Piranha, 5 PKD Zähne	PKD SPLIT Diamant-segment	PKD-Knopf Segment	Trapez segment Kö 14/18	Trapez segment Kö 30/40	Trapez segment Kö 60/80	PKD-Split Krone	Diamant-Segment Blau HB	Diamant-segment Grün MB	Diamant-segment Rot 1 Knopf	Diamant-segment Rot 2 Knopf	Diamant-segment Gold 1 Knopf
linksdrehend Art.-Nr.	112 380 010	112 380 030	112 382 360	112 382 300	112 380 040	112 380 260	112 380 060	112 382 370	112 382 100	112 380 020	112 380 077	112 380 070	112 380 075	112 380 090	112 382 4..	112 382 2..	112 999 75.	112 999 73.	112 999 85.
rechtsdrehend Art.-Nr.			112 382 350	112 382 310		112 985 360	112 985 310	112 382 380											
Schleifdruck soll hoch sein	++			++													++		++
Schleifdruck soll dosiert sein		++	++		++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++		++	
Untergrund hart	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++		++			
Untergrund weich	+	++	++	+	+	+	++	++	++	++					++				
Zum Schleifen von weichen Oberflächen, zB Zementestrich									++	++					++				
Zum Schleifen von mittleren bis harten Oberflächen, zB Beton									++	++	++	++	++	+		++			
Zum Schleifen von sehr harten Oberflächen, zB sehr harter Beton											++	++	++	++			++	++	
Zum Schleifen von extrem harten Oberflächen, zB extrem harter Beton														++					++
Schleifen von kunststoffvergüteten Spachtelmassen									+	+	++	++	++	+++		+			
Schleifen von Estrichen (Unebenheiten)									++	++	++	++	+	+	++	+			
Abtragen / Fräsen von Estrichen	++	++	++	++	++	++	++	++											
Anhydritestrich anschleifen (Sinterschicht)									++	++	+++	+++	++	+++					
Anhydritestrich anschleifen alt stark ausgehärtet									++	++	+++	++	+	+++					
Anschleifen von Lacken / Beschichtungen									++	++	+++	+++	+	++					
Entfernen von Lacken / Beschichtungen	++	++	++	++	++	+++	++	++	++	++	+	+		+					
Enfernen von Klebstoffresten hart	++	++	++	+++	++	++	+++	++	+	+	+	+		+					
Enfernen von Klebstoffresten weich	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+	+	+	+	+	+					
Enfernen von Spachtelmassen	++	++	++	++	+	++	+++	+++	+	+	+	+		++					
Enfernen von Belagsrückständen	+	+	+	+	+	+	++	++	+	+									

Weitere Angaben und Empfehlungen für unsere Maschinen und Einsatzwerkzeuge entnehmen sie bitte den entsprechenden Katalogseiten oder erfragen sie über unsere Fachberater. Es kann keine grundsätzlich gültige Anwendungsvorgabe erstellt werden, da je nach den gegebenen Bedingungen auf der Baustelle, Größe der angewendeten Maschine und je nach Erfahrung des Bedieners die Schleifleistungen unterschiedlich sein können.

(Stand 03-2023)

Diese Tabelle soll eine Hilfestellung zur Auswahl des jeweils richtigen Werkzeuges sein und kann nicht als bindende Anwendungsrichtlinie angesehen werden. Im Einzelfall, bei ungewissen Bedingungen kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Änderungen vorbehalten