

Lieferbar in zwei Arbeitsbreiten!

## Rakel mit Rollen

- Für die Verarbeitung von faserarmierten Spachtelmassen
- Für den Einsatz auf Faser-Armierungsgewebe in der Untergrundvorbereitung



In der Bodensanierung werden seit einigen Jahren faserarmierte Ausgleichsmassen verarbeitet. Die in der Spachtelschicht enthaltenen oder beigemischten Fasern erzielen dabei eine Stabilisierung des Untergrundes zur Verhinderung von Rissbildungen.

Eine weitere Anwendung ergibt sich wenn Fasergewebe in den Unterboden eingearbeitet und diese dann mit Ausgleichsmasse überspachtelt werden. Bei der Verarbeitung dieser Verlegesysteme bzw. Ausgleichsmassen sind herkömmliche Flächen- oder Stiftrakeln nur bedingt oder gar nicht geeignet.

Arbeitsbreite 58 cm (ohne Holzstiel) | Bestell-Nr.: 161 765 800  
Arbeitsbreite 80 cm (ohne Holzstiel) | Bestell-Nr.: 161 766 800  
Holzstiel Ø 23,5 mm, Länge 1,5 m | Bestell-Nr.: 161 915 000



Die seitlichen Rollen gleiten über die Fasern und ermöglichen so ein gleichmäßiges Verteilen und Nivellieren der Ausgleichsmasse und den Fasern. Die Auftragshöhe von 3 - 17 mm lässt sich einfach über die Höhenschiene mit Skala einstellen.

Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns!

**Janser GmbH**

Böblinger Straße 91  
71139 Ehningen

Tel. (07034) 127-0  
Fax (07034) 8838

info@janser.com  
www.janser.com

