

## Einsatzwerkzeuge

# KONDOR


### Schleifring PKD

Art.-Nr. 112 944 610



### Schleifring Blau HB Kö. 30/40

Harte Bindung für weiche,  
abrasive bis mittelharte  
Oberflächen, z.B. Estriche  
Art.-Nr. 112 944 620




### Schleifring PKD Duo

Art.-Nr. 112 944 640




### Schleifring Grün MB Kö. 30/40

Mittlere Bindung für  
mittlere bis harte  
Oberflächen, z. B. Beton  
Art.-Nr. 112 944 630



### Schleifring PKD Split Gold

Art.-Nr. 112 944 650



Alle Informationen  
und Produktvideo  
finden Sie auch  
hier



Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns!

## Schleifmaschine

# KONDOR

In 230 V  
und 400 V  
erhältlich



Professionelle Fußbodentechnik

## Schleifmaschine

# KONDOR

Sehr leistungsstarke, robuste Bodenschleifmaschine für kleinere bis mittlere Flächen aller Anwendungsbereiche der Untergrundvorbereitung.

Vom einfachen Schleifen von Estrichen und anderen Untergründen bis zum maximal aggressiven Einsatz von PKD-Werkzeugen beim Entfernen von Spachtelmassen, Belagsrückständen oder Kleberschichten – die KONDOR meistert alle Herausforderungen.

Die KONDOR zeichnet sich durch sehr ergonomisches Handling, eine sehr gute Absaugvorrichtung bei effektivem Schleifverhalten und einem TOP-Preis-Leistungs-Verhältnis auch bei den Einsatzwerkzeugen aus.

### Anwendungsgebiete

- Entfernen von Belagsrückständen
- Entfernen von Kleberschichten, Spachtelmasse und Beschichtungen
- Schleifen und Abtragen von Estrich, Beton und Asphalt
- Egalisieren von Unebenheiten

### Technische Daten

	230 V	400 V
Netzanschluß:	230 V / 50 Hz	400V / 50 Hz
Motorleistung:	2,2 kW	4,0 kW
Abmessungen LxBxH:	720 x 560 x 1170 mm	720 x 560 x 1170 mm
Arbeitsbreite:	300 mm	300 mm
Drehzahl:	1.450 U/min	1.450 U/min
Schlauchanschluss:	50/76 mm	50/76 mm
Gewicht:	71 kg	86 kg
Lieferumfang	inklusive Anschlusskabel 10 m 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Werkzeugarretierungsbolzen und Janser Zubehörtasche	inklusive Werkzeugarretierungsbolzen und Janser Zubehörtasche
Art.-Nr.	112 944 000	112 945 000

### Besondere Merkmale



Transportposition mit nur 480mm Höhe



Mit Fussraste zum einfachen Kippen der Maschine



Neu entwickeltes Werkzeugaufnahme-System