

Zubehör

Schmelzkleberdüse gekröpft

Ideal für die Anwendung bei Sockelleisten
Art.-Nr. 237 085 620



Schmelzkleberdüse KD22

Standard- Düse, auch im Lieferumfang der Pistolen enthalten
Art.-Nr. 237 085 610



Schmelzklebepatronen

Ø 12 mm
5 kg im Karton
Art.-Nr. 237 092 520

20 kg im Karton
Art.-Nr. 237 092 550



Ø 18 mm
5 kg im Karton
Art.-Nr. 237 098 020

20 kg im Karton
Art.-Nr. 237 098 050

Ausführliche Informationen
finden Sie hier



Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns!

Janser Schmelzklebepistolen



Professionelle Fußbodentechnik

Müheloses Arbeiten dank automatischem Einzug!

Schmelzklebepistole MKP 18

Ermüdungsfreies Arbeiten mit erhöhter Produktivität, denn mit der neuen Janser MKP 18 lassen sich bis zu 5,2 kg Schmelzkleber pro Stunde verarbeiten.

Bei unserer Schmelzklebepistole MKP 18 wird das Auspressen der Klebesticks über einen integrierten Motor generiert und geschieht per Knopfdruck.

Ein zusätzliches Anti-Tropf-System sorgt dafür, dass kein überschüssiges Material aus der Düse gedrückt wird.

Die MKP 18 liefert eine Leistungsaufnahme von kraftvollen 600W und ist somit in Zukunft ein perfekter Begleiter für alle, die professionell und regelmäßig größere Mengen Schmelzkleber in verschiedensten Anwendungsbereichen unseres Handwerks einsetzen.



Besondere Merkmale

- Anti-Tropf System
- bis zu 5,2 kg Schmelzkleber pro Stunde
- Betriebstemperatur 205°C (400 °F)
- Mit EIN/AUS-Schalteranzeige
- Leistungsaufnahme von 600W
- Für Schmelzkleberpatronen Ø17,5-18,2mm

Lieferumfang

Lieferung im Transportkoffer mit einer Ersatzdüse

Art.-Nr. 237 097 800



Die Flexible für den universellen Einsatz

Schmelzklebepistole KP 3012

Besondere Merkmale

- Mit extern einstellbarer Temperaturregelung von 130 °C bis 230 °C (265 °F bis 445 °F)
- Mit Hubeinstellschraube
- Mit EIN/AUS-Schalteranzeige
- Leistungsaufnahme von 300W
- Für Schmelzklebepatronen: Ø 11-12 mm

Lieferumfang

Lieferung im Transportkoffer mit einer Ersatzdüse
Art.-Nr. 237 085 600



Die Kraftvolle für den täglichen Einsatz

Schmelzklebepistole KP 6018

Besondere Merkmale

- Mit extern einstellbarer Temperaturregelung von 140 °C bis 230 °C (284 °F bis 446 °F)
- Mit Hubeinstellschraube
- Mit EIN/AUS-Schalteranzeige
- Leistungsaufnahme von 600W
- Für Schmelzklebepatronen: Ø 17,5-18,2 mm

Lieferumfang

Lieferung im Transportkoffer mit einer Ersatzdüse
Art.-Nr. 237 097 700

